



NOTA INFORMATIVA



LFP Srl
Via Padre Ulisse Cascianelli, 8
06081 S. M. Angeli Assisi (PG)
+39 075 8011292
www.dipasalus.it - info@diasalus.it
Prodotto in Italia

CE 0497

DPI CUFFIA
Modello
CUFFIA-1000
Indumento
di protezione
di III cat.
TNT viscosa,
biopolimero
mater-bi
biodegradabile



TIPO PB-6B
UNI EN 14126:2004
Monouso



TIPO PB(6)
UNI EN 13034:2009
Lotto n.

Data di scadenza: 3 anni data lotto

CAPO MONOUSO CUFFIA-1000 BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE:

Materiale di base TNT 100% viscosa, biopolimero mater-bi, biodegradabile, impermeabile, traspirante e compostabile al 100%.
Aerobicamente ed anaerobicamente. Naturalmente antistatico, interno drenante derma protettivo, assenza di lattice, ipoallergenico. Elastico certificato Oeko-Tex.
Data scadenza: 3 anni dalla data di produzione

Lettura dell'etichetta:

L'imballo contiene 10 capi ed è munito d'etichetta di riconoscimento ed il presente documento d'interpretazione:

- (1) Marchio prodotto
- (2) Identificazione del produttore
- (3) Marcatura CE secondo il regolamento (UE) 2016/425
(Dispositivo di Protezione Individuale di 3^a Categoria)
- (4) Pittogrammi manutentivi d'avvertenza



non riutilizzare



Non lavare in acqua o
candeggiare



non stirare



Non lavare a secco o
chimicamente



Non utilizzare
asciugatori



Infiammabile non avvicinarsi
a fiamme o fonti di calore

(5) Pittogrammi di peculiarità del prodotto:



Protezione contro
pericoli microbiologici



Protezione
da agenti chimici

Campi applicativi:

- Adatto a proteggere la testa degli operatori da agenti infettivi e agenti chimici e liquidi, verifica tabella prestazioni cuffia e associa la protezione individuale del corpo appropriata (tute, maschere, camici, occhiali ecc.).
- Protezione parziale dell'operatore dal contatto cutaneo con sangue, saliva, espettorato o altri liquidi biologici potenzialmente infetti.

Limiti d'applicazione:

- Alla sovraesposizione d'agenti chimici liquidi e nebulizzati, gassosi, biologici di cui si ignori la composizione o l'origine (in tal caso fornirsi della scheda di sicurezza e interpellare le autorità preposte o il produttore).
- Dov'è richiesta una maggiore resistenza meccanica il capo è progettato per sostenere un regime di stress ma non da protezioni meccaniche pericolose (organi in movimento, ingranaggi ecc.).
- In ambiente dov'è richiesto un totale effetto barriera (gas ecc.).

Procedura d'utilizzo:

- Togliere il prodotto dal proprio imballo e verificarne la perfetta integrità, alla presenza di falli non utilizzare e rispedire al luogo di provenienza che provvederà alla sostituzione.
- Indossare la cuffia sulla testa, togliere qualsiasi accessorio o altro oggetto che possa danneggiare l'integrità del prodotto durante la vestizione o durante l'uso.
- Indossare la cuffia raccogliendo tutta la capigliatura.
- In caso di contaminazione sostituire la cuffia.

Stoccaggio e conservazione:

- Conservare in ambiente asciutto e non esposto ai raggi solari per lunghi periodi.
- Utilizzare il prodotto entro tre anni (vedi etichetta data lotto).

Smaltimento ed eliminazione:

- In caso di particolare utilizzo attenersi alla fase di smaltimento come da protocollo appropriato indicato dalle norme in questione.
- La protezione del lavoratore è indispensabile per tutelare la propria vita, la protezione dell'ambiente è indispensabile per tutelare la vita di tutti.

PRESTAZIONI DEL CAPO

UNI EN 13034:2009

Penetrazione mediante spruzzo-Tipo PB6
Prova non applicabile per indumenti di protezione parziale del corpo

UNI EN ISO 13688:2013

Determinazione pH tessuti (3,5<pH<9,5) conforme
Determinazione ammine aromatiche cancerogene non rilevabile

PRESTAZIONI DEL MATERIALE

UNI EN 14126:2004

Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica Classe 1
Resistenza alla penetrazione degli agenti infettivi dovuta dal contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati Classe 1
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate Classe 1
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati Classe 1

UNI EN 13034:2009

Resistenza all'abrasione Classe 3
Resistenza alla lacerazione trapezoidale Classe 1
Resistenza alla trazione Classe 1
Resistenza alla perforazione Classe 1
Repellenza ai liquidi 3 H₂SO₄ 30%
3 NaOH 10%,
1 O-XILENE
3 1-BUTANOLO
3 H₂SO₄ 30%
3 NaOH 10%,
1 O-XILENE
3 1-BUTANOLO
Classe 1

Resistenza alla penetrazione dei liquidi

Resistenza alle cuciture

Dichiarazione di Conformità

- DPI (lotto): vedi etichetta apposta sulla confezione.
- Nome e indirizzo del fabbricante: LFP Srl Via Padre Ulisse Cascianelli, 8 06081 S. M. Angeli Assisi (PG)
- La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante: LFP Srl.
- Oggetto della dichiarazione: CUFFIA-1000.
- L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea e regolamento (UE) 2016/425.
- Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate: UNI EN 14126:2004, UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 13034:2009 conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.
- Organismo notificato: CSI spa - Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) titolare del numero di identificazione 0497, ha svolto l'esame rilasciando certificato DPI/0497/2167
- Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità è effettuata in categoria III, basata su esame UE del tipo modulo B, unito al controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2).
- LFP Srl Via Padre Ulisse Cascianelli, 8 - 06081 S.M. Angeli Assisi (PG) (data vedi etichetta apposta sulla confezione).

Maria Letizia Sabatini - rappresentante legale.

Data: 25/06/2020
Luogo: Assisi

Firma