



LFP Srl
Via Padre Ulisse Cascianelli, 8
06081 S. M. Angeli Assisi (PG)
+39 075 8011292
www.dipasalus.it - info@dipasalus.it
Prodotto in Italia

DPI CALZARE
Modello
CALZ-1001*AZZ

Colore Azzurro
Indumento
di protezione
di III cat.
Esterno 100%
Polietilene
Interno 100%
Polipropilene

Taglia
UNICA

DIMENSIONI:
Base 38
Altezza 52
Parte alta 25,5
elastico
a riposo cm 10

TAGLIA
UNICA BASE ANTISCIVOLO
Data di scadenza: 3 anni data lotto

TAGLIA	
Base	38 cm
Altezza	52 cm
Parte alta	25,5 cm
Elastico a riposo	10 cm

MANUTENZIONE
Si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.

	Consente il lavaggio in acqua con detergenti. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta.
	Consente l'asciugatura a tamburo: • Asciugatura a 60°C •• Asciugatura a 80°C
	Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra): • 110°C •• 150°C ••• 200°C
	Consente il candeggiaggio con prodotti a base di Cloro
	Consente asciugatura all'aria: — In piano Appeso / All'ombra (in angolo in alto a sinistra)
	Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio): - F: idrocarburi - P: idrocarburi, tetracloroetilene
	Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto

La legislazione vigente (D.Lvo 81/2008) attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI. Le presenti istruzioni d'uso del fabbricante devono essere conservate per tutta la durata del DPI in uso. Ente di certificazione Centro Tessile Cotoniore e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant'Anna 2 21052 Busto Arsizio VA numero di notifica europea 0624

DPI sottoposto a sorveglianza da parte dello stesso Organismo Notificato.

ATTENZIONE
Gli indumenti oggetto delle presenti istruzioni d'uso del fabbricante rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego sotto riportato; **NON** sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati.

UNI EN ISO 13688:2013
UNI EN ISO 14126:2004
UNI EN ISO 13034:2009

Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale
 Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie
 Indumenti per la protezione contro il rischio biologico Tipo PB6-B
 Indumenti di protezione chimica parziale Tipo PB6-B che offrono una protezione limitata e sono destinati a essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi a livello molecolare

AVVERTENZE GENERALI

Il capo offre una protezione parziale del corpo pertanto deve essere integrato, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (gambe, mani, viso ecc). Proteggere le parti scoperte del corpo con guanti protettivi, eventuali mascherine ecc.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri, qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti nelle istruzioni d'uso del fabbricante, il DPI perderà la sua efficacia. L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio. Materiale infiammabile, tenersi lontani da fiamme.

L'indumento è un Tipo PB6-B - Protezione parziale (Partial Body) tipo 6 (protezione limitata ai liquidi chimici) B (di protezione da agenti biologici) Offre quindi una protezione ai liquidi limitata ed è destinato a essere utilizzato nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione o piccoli schizzi.

(1) Produttore	(5) Max numero di lavaggi
(2) Indirizzo del produttore	(6) Categoria Composizione
(3) Significato della Marcatura CE è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito dell'Unione Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.	(7) Pittogramma specifico
(4) Descrizione Articoli	(8) Pittogramma UNI EN ISO 13688 e dimensioni corpo
	(9) Simboli di lavaggio
	(10) Leggere nota informativa
	(11) Riferimento lotto/mese/anno di produzione
	(12) Taglia

Test UNI EN 14325:2005 Requisiti del tessuto		Requisiti	Risultati	
Resistenza all'abrasione (UNI EN 530 met. 2)	Classe 6	>2000 c.	Classe 6	
	Classe 5	>1500 c.		
	Classe 4	>1000 c.		
	Classe 3	>500 c.		
	Classe 2	>100 c.		
	Classe 1	>10 c.		
Lacerazione trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 6	>150 N	Classe 2	
	Classe 5	>100 N		
	Classe 4	>60 N		
	Classe 3	>40 N		
	Classe 2	>20 N		
	Classe 1	>10 N		
Trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 6	>1000 N	Classe 2	
	Classe 5	>500 N		
	Classe 4	>250 N		
	Classe 3	>100 N		
	Classe 2	>60 N		
	Classe 1	>30 N		
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 6	>250 N	Classe 2	
	Classe 5	>150 N		
	Classe 4	>100 N		
	Classe 3	>50 N		
	Classe 2	>10 N		
	Classe 1	>5 N		
Resistenza alla flessione (EN 7854)	Classe 6	>100.000 c.	Classe 4	
	Classe 5	>40.000 c.		
	Classe 4	>15.000 c.		
	Classe 3	>5.000 c.		
	Classe 2	>2.500 c.		
	Classe 1	>1000 c.		
Irritazione e infiammabilità (EN 13274-4)		Non eseguita		
Test UNI EN 14126:2003 Requisiti del tessuto		Requisiti	Risultati	
Penetrazione di agenti patogeni veicolati dal sangue e da altri fluidi corporei. Metodo del batteriologo Phi-X174 (ISO 16603/16604)	Classe 6	20 kPa	Classe 6	
	Classe 5	14 kPa		
	Classe 4	7 kPa		
	Classe 3	3,5 kPa		
	Classe 2	1,75 kPa		
	Classe 1	0 kPa		
Penetrazione batterica allo stato umido (EN 22610) test su microorganismi: staphylococcus aureus	Classe 6	min>75	Classe 6	
	Classe 5	60 < min ≤ 75		
	Classe 4	45 < min ≤ 60		
	Classe 3	30 < min ≤ 45		
	Classe 2	15 < min ≤ 30		
	Classe 1	< 15 min		
Penetrazione di aerosol liquidi biologici contaminati (ISO DIS 22611) test su microorganismi: staphylococcus aureus	Classe 3	log > 5	Classe 6	
	Classe 2	3 < log ≤ 5		
	Classe 1	1 < log ≤ 3		
	Classe 3	≥ 1 log ufc		
	Classe 2	1 < log ufc ≤ 2		
	Classe 1	2 < log ufc ≤ 3		
Test UNI EN 13034:2009 Requisiti del tessuto		Risultati		
Penetrazione mediante spruzzo		Per partial body Non applicabili		
Test UNI EN 13034:2009 Requisiti del tessuto				
Resistenza alla penetrazione di liquidi (EN ISO 6530) Penetrazione Per la resistenza alla penetrazione la classe 2 deve essere raggiunta per almeno uno dei reagenti chimici specificati	Classe 3	< 1%	H ₂ O, 30%	Classe 6
	Classe 2	< 5%	Na OH 10%	
	Classe 1	< 10%	o-Xylene Butan-1-ol	
Repellenza Per la repellenza dei liquidi la classe 3 deve essere raggiunta per almeno uno dei reagenti chimici	Classe 3	> 95%	H ₂ O, 30%	Classe 6
	Classe 2	> 90%	Na OH 10%	Classe 6
	Classe 1	> 80%	o-Xylene Butan-1-ol	Classe 6

- 1) DPI (lotto): vedi etichetta apposta sulla confezione.
- 2) Nome e indirizzo del fabbricante: LFP Srl Via Padre Ulisse Cascianelli, 8 - 06081 S. M. Angeli Assisi (PG)
- 3) La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante: LFP Srl.
- 4) Oggetto della dichiarazione: **Calzare CALZ-1001* AZZ.**
- 5) L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea e regolamento (UE) 2016/425.
- 6) Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate: **UNI EN 14126:2004, UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 13034:2009, UNI EN 14325:2005** conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.
- 7) Organismo notificato: Centro Tessile Cotoniery e Abbigliamento S.p.A. P.zza Sant'Anna, 2 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia titolare del numero di identificazione **0624**, ha svolto l'esame rilasciando certificato **DPI/0624/1275200396.00.02**
- 8) Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità è effettuata in categoria III, basata su esame UE del tipo modulo B, unito al controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2). Sotto la sorveglianza dell'organismo notificato Centro Tessile Cotoniery e Abbigliamento S.p.A. - CENTROCOT n. **0624**
- 9) LFP Srl Via Padre Ulisse Cascianelli, 8 - 06081 S.M.Angeli Assisi (PG) (data vedi etichetta apposta sulla confezione).

Paolo Dionigi - rappresentante legale.

Data: 21-04-2021

Lugogo: Assisi