



LFP Srl
Via Padre Ulisse Cascianelli, 8
06081 S. M. Angeli Assisi (PG)
+39 075 8011292
www.dipasalus.it - info@dipasalus.it
Prodotto in Italia

DPI
COPRISCARPA
Modello
COPR-1001*AZZ

Colore Azzurro
Indumento
di protezione
di III cat.
Esterno 100%
Polietilene
Interno 100%
Polipropilene

Taglia

UNICA

DIMENSIONI:
lunghezza
42cm
altezza
20 cm

TIPO PB-6BUNI EN 14126:2004
Monouso**TIPO PB-6B**UNI EN 13034:2009
Lotto n.

TAGLIA

UNICA BASE ANTISCIVOLO

Data di scadenza: 3 anni data lotto

TAGLIA	UNICA
Lunghezza	42 cm
Altezza	20 cm

	Consente il lavaggio in acqua con detergenti. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta.
	Consente l'asciugatura a tamburo: • Asciugatura a 60°C •• Asciugatura a 80°C
	Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra): • 110°C •• 150°C ••• 200°C
	Consente il candeggiamento con prodotti a base di Cloro
	Consente asciugatura all'aria: — In piano Appeso / All'ombra (in angolo in alto a sinistra)
	Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio): - F: Idrocarburi - P: Idrocarburi, tetracloroetilene
	Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento a secco.

- (1) Produttore
- (2) Indirizzo del produttore
- (3) Significato della Marcatura CE è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito dell'Unione Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.
- (4) Descrizione Articoli

Test UNI EN 14325:2005 Requisiti del tessuto	Requisiti	Risultati	
Resistenza all'abrasione (UNI EN 530 met. 2)	Classe 6	>2000 c.	Classe 6
	Classe 5	>1500 c.	
	Classe 4	>1000 c.	
	Classe 3	>500 c.	
	Classe 2	>100 c.	
	Classe 1	>10 c.	
Lacerazione trapezoidale (EN ISO 9073-4)	Classe 6	>150 N	Classe 2
	Classe 5	>100 N	
	Classe 4	>60 N	
	Classe 3	>40 N	
	Classe 2	>20 N	
	Classe 1	>10 N	
Trazione (EN ISO 13934-1)	Classe 6	>1000 N	Classe 2
	Classe 5	>500 N	
	Classe 4	>250 N	
	Classe 3	>100 N	
	Classe 2	>60 N	
	Classe 1	>30 N	
Resistenza alla perforazione (EN 863 - EN 13034)	Classe 6	>250 N	Classe 2
	Classe 5	>150 N	
	Classe 4	>100 N	
	Classe 3	>50 N	
	Classe 2	>10 N	
	Classe 1	>5 N	
Resistenza alla flessione (EN 7854)	Classe 6	>100.000 c.	Classe 4
	Classe 5	>40.000 c.	
	Classe 4	>15.000 c.	
	Classe 3	>5.000 c.	
	Classe 2	>2.500 c.	
	Classe 1	>1000 c.	
Ignizione e infiammabilità (EN 13274-4)	Non eseguita		

Test UNI EN 14126:2003 Requisiti del tessuto	Requisiti	Risultato
Penetrazione di agenti patogeni veicolati dal sangue e da altri fluidi corporei. Metodo del batteriofago Phi-X174 (ISO 16603/16604)	Classe 6 > 20 kPa	Classe 5
	Classe 5 > 14 kPa	
	Classe 4 > 7 kPa	
	Classe 3 > 3,5 kPa	
	Classe 2 > 1,75 kPa	
	Classe 1 > 0 kPa	
Penetrazione batterica allo stato umido (ISO 22610) test su microorganismi: staphylococcus aureus	Classe 6 min > 75	Classe 5
	Classe 5 60 < min ≤ 75	
	Classe 4 45 < min ≤ 60	
	Classe 3 30 < min ≤ 45	
	Classe 2 15 < min ≤ 30	
	Classe 1 ≤ 15 min	
Penetrazione di aerosols liquidi biologici contaminate (ISO DIS 22611) test su microorganismi: staphylococcus aureus	Classe 3 > log = 5	Classe 5
	Classe 2 3 < log ≤ 5	
	Classe 1 1 < log ≤ 3	
Penetrazione di polveri biologicamente contaminate (EN ISO 22612) test su microorganismi: spore di Bacillus subtilis	Classe 5 > 1 log ufc	Classe 5
	Classe 2 1 < log ufc < 2	
	Classe 1 2 < log ufc < 3	

Test UNI EN 13034:2009 Requisiti del tessuto	Risultati
Resistenza alla lacerazione (N/50mm²)	Resistenza alla lacerazione (N/50mm²)

Testi EN 13034:2009 Requisiti del tessuto					
Resistenza alla penetrazione di liquidi (EN ISO 6530) Penetrazione Per la resistenza alla penetrazione la classe 2 deve essere raggiunta per almeno uno dei reagenti chimici specificati	Classe 3	< 1%	H ₂ SO ₄ 30%		
	Classe 2	< 5%	Na OH 10%		
	Classe 1	< 10%	o-Xylene Butan-1-ol	Classe	
Repellenza Per la repellenza dei liquidi la classe 3 deve essere raggiunta per almeno uno dei reagenti chimici	Classe 3	> 95%	H ₂ SO ₄ 30%		Classe
	Classe 2	> 90%	Na OH 10%		Classe
	Classe 1	> 80%	o-Xylene Butan-1-ol		Classe

- 1) DPI (lotto): vedi etichetta apposta sulla confezione.
- 2) Nome e indirizzo del fabbricante: LFP Srl Via Padre Ulisse Cascianelli, 8 - 06081 S. M. Angeli Assisi (PG)
- 3) La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante: LFP Srl.
- 4) Oggetto della dichiarazione: **Copriscarpa COPR-1001* AZZ.**
- 5) L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea e regolamento (UE) 2016/425.
- 6) Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate: **UNI EN 14126:2004, UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN 13034:2009, UNI EN 14325:2005** conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425.
- 7) Organismo notificato: Centro Tessile Cotoniery e Abbigliamento S.p.A. P.zza Sant'Anna, 2 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia titolare del numero di identificazione **0624**, ha svolto l'esame rilasciando certificato **DPI/0624/1275200397.00.02**
- 8) Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità è effettuata in categoria III, basata su esame UE del tipo modulo B, unito al controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2). Sotto la sorveglianza dell'organismo notificato Centro Tessile Cotoniery e Abbigliamento S.p.A. - CENTROCOT n. **0624**
- 9) LFP Srl Via Padre Ulisse Cascianelli, 8 - 06081 S.M.Angeli Assisi (PG) (data vedi etichetta apposta sulla confezione).

Paolo Dionigi - rappresentante legale.

Data: 21-04-2021

Lugogo: Assisi